

MURASAN BWA 16

Aditivo plastificante para hormigón sin asentamiento (hormigón seco)

Propiedades

- Mejora la compactación
- Disminuye la permeabilidad
- Aumenta la resistencia inicial
- Aumenta la resistencia a la compresión y tracción
- Produce excelentes superficies con aspecto visual más seco

Áreas de aplicación

- Aditivo para hormigón con baja relación agua/cemento
- Requerimientos de mejora de terminación de elementos de hormigón prefabricado
- Bloques (superficie más seca), soleras, adoquines, tubos, losas alveolares y otras piezas prefabricadas

Aplicación

Método de utilización

Murasan BWA 16 es un aditivo de alta calidad para la mejora de hormigones con baja relación agua/cemento, química y física.

Su acción físico/química proporciona una alta dispersión del cemento, produciendo un efecto lubricante entre el moldaje y el hormigón durante el proceso de producción, facilitando la mejora de calidad del sellamiento superficial.

Murasan BWA 16 logra una reducción de la fricción interna produciendo una mejora de adherencia entre la pasta de cemento y el árido.

Mezclado

Murasan BWA 16 puede ser agregado al hormigón junto con el agua de mezclado de la mezcla o a través de dosificadores apropiados. Nunca adicione el producto directo en la mezcla seca.

Seguridad

Verifique siempre las informaciones de seguridad existente en los rotulados de las etiquetas de nuestros envases, o solicite la Ficha de Seguridad para mayor información.

Datos técnicos – Murasan BWA 16

Característica*	Unidad	Valor **	Observación
Densidad	g/cm ³	1,0	-
Dosis recomendada	% en peso	0,1 a 1,0%	Dosis con respecto a la dosis de cementante

Características – Murasan BWA 16

Tipo de producto	Plastificante
Color	Azul
Consistencia	Líquida
Almacenamiento	Proteja de congelamiento o luz solar extrema. Los envases cerrados se pueden almacenar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación, en un local seco, cubierto y ventilado.
Formatos de envase	Tambor de 200 kg IBC de 1000 kg

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN DE MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas. Evite el contacto con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua. En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano. Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de MC BAUCHEMIE, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de MC BAUCHEMIE. En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas. MC BAUCHEMIE se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.