

NAFUFLEX WM

Poliéster de refuerzo para ser utilizado en impermeabilizaciones



Propiedades

- Textura suave
- Gran capacidad de absorción
- Gran resistencia a la tensión, desgarro y deterioro químico
- Son versátiles, flexibles, resistentes y se adaptan a las irregularidades de las superficies y condiciones donde sea aplicado.
- Fácil manejo y aplicación.
- Aumenta la vida útil de las impermeabilizaciones.

Áreas de aplicación

- Refuerzo en impermeabilizaciones de losas de estacionamiento, terrazas, techos planos o inclinados, baños, cocinas y en general, todas aquellas zonas en las cuales exista peligro de ruptura de la impermeabilización por punzonamiento.
- Se utiliza como armazón en uniones muro-muro y en encuentros de tabiquerías y losas de hormigón.

Aplicación

Preparación de la superficie

La superficie debe estar sana, limpia, rugosa, exenta de grasas y aceites, pinturas, libre de polvo y partes sueltas de la estructura que no garanticen una buena adherencia.

Aplicación

Sobre el sustrato al cual se le aplicó una mano de impermeabilizante y aún estando húmedo, se extiende el **NAFUFLEX WM**, procurando que este quede perfectamente estirado y embebido por el impermeabilizante. Una vez seco aplicar las dos manos de terminación del impermeabilizante utilizado. La definición del tipo **NAFUFLEX WM**, depende directamente de la capacidad de refuerzo que requiera la impermeabilización. Por ejemplo, si deseamos mayor refuerzo utilizaremos **NAFUFLEX WM K03**, que tiene mayor gramaje. Si necesitamos refuerzo con flexibilidad, utilizaremos un **NAFUFLEX WM M52**, con propiedades de menor gramaje y espesor.

Consideraciones de aplicación

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC** no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación.

Las indicaciones están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago
F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl

NAFUFLEX WM

Poliéster de refuerzo para ser utilizado en impermeabilizaciones



Datos técnicos - NAFUFLEX WM

Características	NAFUFLEX WM M52	NAFUFLEX WM K03
Aspecto	Textura Suave	Textura Suave
Composición	70% poliéster 30% rayón	100% poliéster
Color	Blanco	Blanco
Peso	30 [gr/m ²]aprox	70 [gr/m ²]aprox
Ancho	1,40 [m]	1,50 [m]
Espesor	0,15 [mm]	0,60 [mm]

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - NAFUFLEX WM

Color	Blanco
Embalajes	NAFUFLEX WM M52 Rollo 140 m ² ó 100 metros líneales NAFUFLEX WM K03 Rollo de 140 m ² Rollo de 70 m ²
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo, bajo techo. El producto debe almacenarse en un lugar cerrado a temperaturas entre 15°C y 28°C, alejado del sol y la humedad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO

Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.

Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.

En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.

Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE

No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES

Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.

En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.

El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.

MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.

Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - www.mc-bauchemie.cl