

Ortolan Bio 671

Desmoldante ecológico biodegradable para encofrados



Propiedades

- Excelente adherencia a superficies metálicas, madera y plástico.
- No contiene solventes orgánicos volátiles.
- Producto Biodegradable.
- Entrega hormigones de excelente terminación.
- No afecta la adherencia a posteriores tratamientos superficiales del hormigón.
- Prolonga la vida útil de los encofrados.

Áreas de aplicación

- Agente desmoldante de hormigón para encofrados de metal, madera y plástico.

Aplicación

Preparación de la superficie

Los encofrados deben estar secos y libres de restos de hormigón o lechada de cemento.

Instrucciones de mezclado

El producto viene listo para su aplicación. No debe ser diluido. Agitar el contenido del envase antes y durante la aplicación.

Aplicación

Aplicar en una capa delgada utilizando rodillo, brocha, esponja, huaipé o pulverizador, formando una película uniforme que cubra totalmente las zonas del encofrado. Evitar el goteo en exceso.

Limpieza de herramientas

La limpieza de los equipos y herramientas debe realizarse inmediatamente de usado el producto, utilizando agua tibia.

Información general

La aplicación adecuada es responsabilidad del usuario. Las visitas a terreno de los técnicos de **MC**, no son para supervisar, son sólo para recomendar técnicamente la instalación. Las indicaciones están basadas, en ensayos que consideramos seguros y son correctas en base a nuestra experiencia. No obstante, no pudiendo controlar su aplicación, no nos responsabilizamos por daños o pérdidas por el uso inadecuado de los productos.

Una vez aplicado el desmoldante, proteger los encofrados de la lluvia o chorros de agua.

Los moldajes pueden ser limpiados fácilmente, reduciendo el desgaste.

SANTIAGO

Las Esteras Norte 2540, Quilicura - Santiago

F: (56 2) 2 816 77 00 - Correo: contacto@mc-bauchemie.cl - www.mc-bauchemie.cl

Ortolan Bio 671

Desmoldante ecológico biodegradable para encofrados



Datos técnicos - Ortolan Bio 671

Características	Unidad	Valor	Observaciones
Densidad	kg/l	1,09+/-,0,02	
Aspecto			Líquido color café
Punto de inflamación	°C	> 300	
Punto de congelación	°C	3	
Consumo	m²/L	25 - 50 50 - 70	Para encofrados de madera. Para encofrados de metal y plástico.

Los datos que se muestran reflejan los resultados basados en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas, pudiendo presentarse variaciones por condiciones atmosféricas y propias del lugar de trabajo.

Características - Ortolan Bio 671

Tipo de producto	Aceite ecológico
Estado	Líquido
Color	Café
Embalajes	Tambor de 200 Kg aprox.
Almacenamiento	Se debe apilar sobre un entramado de madera evitando el contacto directo con el suelo. Almacenar en su envase original, cerrado, bajo techo sin exponer a la humedad y protegidos del sol directo. Se recomienda utilizar en su totalidad.
Vencimiento	12 meses, a partir de la fecha de elaboración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCION DE MANIPULACION DEL PRODUCTO
Resguárdese utilizando guantes de goma natural o sintética, anteojos de seguridad y mascarillas.
Evite el contacto directo con ojos, piel y vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua.
En caso de emergencia diríjase al centro de salud más cercano.
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

MEDIO AMBIENTE
No colocar el producto directamente a cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales.

OBSERVACIONES
Toda información y recomendación contenida en esta ficha, acerca de la aplicación y uso de los productos de **MC**, se otorgan bajo el conocimiento y experiencia actual de los productos cuando se han almacenado, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **MC**.
En la práctica, las diferencias de materiales, sustratos y condiciones reales del sitio de su aplicación son tales que ninguna garantía está en relación a un propósito en particular, así como tampoco ninguna relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias ofrecidas.
El usuario debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.
MC se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.
Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega.
Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha técnica local del producto correspondiente, copias que se encuentran disponibles en www.mc-bauchemie.cl